


Poznámka:
 Nově vytvořená chodníková plocha bude v místě přechodu pro chodce upravena pro potřeby bezbariérového užívání. Bude vytvořen varovný pás šířky 400 mm a signální šířky 800 mm. Obrubník v místě přechodu bude snížen na 0,02 m nad úrovní vozovky. Navržená nájezdová rampa chodníku bude ve sklonu max. 1:8 (12,5%).



LEGENDA:

- HRANA NAVRŽENÝCH ÚPRAV
- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NOVÉ OSAZENÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ
- ODKAZ NA UMÍSTĚNÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- RELIÉFNÍ ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA - ČERVENÁ
 - 1) Navržený varovný pás šířky 0,4m
 - 2) Navržený signální pás šířky 0,8m
- STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA
- NOVÁ ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA - ŠEDÁ
- NASVĚTLENÍ PŘECHODU UMÍSTĚNO NA BUDOVĚ MŠ
- NOVÁ OBRUBNÍKOVÁ VPUST (výměna stávající obrubníkové vpusti)

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- CETIN - Metalický kabel - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
- VODOVODNÍ POTRUBÍ - Obecní úřad Závada
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 KV - ČEZ Distribuce, a. s.
- STL PLYNOVOD PE 63, PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY - GasNet, s.r.o.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - Obecní úřad Závada

LEGENDA SVISLÉHO A VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- **nové svislé dopravní značení:**
 - IP22** ZMĚNA MÍSTNÍ ÚPRAVY (IP22) - upozorňující na "ZVÝŠENÝ POHYB DĚTÍ"
 - 1) doplněna o dopravní značení A22 "Jiné nebezpečí"
 - 2) doplněna o dopravní značení A22 "Jiné nebezpečí" a B20a "Nejvyšší dovolená rychlost"
 - IP6** PŘECHOD PRO CHODCE (IP6) - ZVÝRAZNĚNÁ
 - 1) přidána na sloupek ke stávajícímu dopravnímu značení B13 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez"
 - 2) nově osazena na novém sloupku
 - B20a** NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST (B20a)
- **stávající svislé dopravní značení:**
 - 1) B13 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez"
 - 2) P2 "Hlavní pozemní komunikace"
 - 3) E2b "Tvar křižovatky"
 - 4) P4 "Dej přednost v jízdě!"
 - 5) A22 "Jiné nebezpečí"
 - 6) E13 "Text"
 - 7) IS3c "Směrová tabule (s jedním cílem)"
 - 8) IS21a "Směrová tabulka pro cyklisty"
- **vodorovné dopravní značení:**
 - VODICÍ ČÁRA (V4) - V4 (0,25m)
 - PODÉLNÁ ČÁRA PŘERUŠOVANÁ (V2b) - V2b (3,0/1,5/0,25m)
 - PODÉLNÁ ČÁRA PŘERUŠOVANÁ (V2b) - V2b (3,0/1,5/0,125m)
 - PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ (V1a) - V1a (0,125/50m), V1a (0,125/100m)
 - ŠIKMÉ ROVNOBĚŽNÉ ČÁRY (V13)
 - PŘECHOD PRO CHODCE (V7a) - realizováno v plastu
 - NÁPIS NA VOZOVCE (V15) - symbol dopravního značení A12b "Děti" - 5,0x2,0m - realizováno v plastu

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ
 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY	ING. MICHAL KROUPA		JANAČKOVA 1194/12 702 00 OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA		
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS	ING. PETR PIŠTEK				
NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. PETR PIŠTEK				
KRESLIL, PSAL	ING. PETR PIŠTEK				
KONTROLOVAL	ING. LIBOR HABRNÁL				
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC	ZÁVADA	STUPEŇ	DSP
INVESTOR	OBEC ZÁVADA			DATUM	5/2017
AKCE				MĚŘITKO	1:250
PŘECHOD U MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI ZÁVADA				FORMÁT	4x4
				ZAK.ČÍSLO	
CELKOVÁ SITUACE STAVBY				ČÁST DOKUMENTACE	
				B.2	
PŘÍLOHA				ČÍS.SOUPRAVY	

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PŘESNÉM UMÍSTĚNÍ VODOROVNÉHO A SVISLÉHO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DEFINUJÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH